

НОВОЕ В РАДИОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АСТРА-Р



РПД Астра-Р:

- новый корпус
- увеличенная дальность действия до 300 м (в прямой видимости)
- поддержка двух режимов работы радиоканала



РПД браслет Астра-Р:

- увеличенная дальность действия до 100 м (в прямой видимости)
- поддержка двух режимов работы радиоканала



РПУ Астра-Р:

- два режима радиоканала
- память на 99 радиобрелоков
- встроенная антенна
- возможность установки внешней антенны
- релейный выход с переключением контактов (250 В, 5 А)



Соответствие требованиям ГОСТ



Включен в «СПИСОК технических средств безопасности...», рекомендованных для применения в подразделениях вневедомственной охраны



Сертификат Таможенного Союза EAC

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ АСТРУ

① **Гарантия на оборудование 5 лет.**

② **Программное обеспечение для ПК БЕСПЛАТНО.**

③ **Тестирование оборудования БЕСПЛАТНО.**

Тестовый комплект устройств предоставляется по гарантийному письму на срок 3-6 месяцев, далее его можно приобрести или вернуть.

④ **Соответствие требованиям нормативных документов.**

ГОСТ Р 53325-2009, №123 ФЗ от 22.07.2008, Свод Правил 5.13130.2009, Свод Правил 3.13130.2009, ЕТТ ТСО для ВО, Руководящий Документ 78.36.003-2002.

⑤ **Более 1 000 000 объектов в России и СНГ.**

Более 1 млн. объектов оснащены оборудованием АСТРА.

Ваш дилер:

www.teko.biz

support@teko.biz

Техническая поддержка по России:

8-800-100-8945



СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
АСТРА



НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АСТРА



АСТРА-517

Извещатель охранный
объемный оптико-
электронный



- 1 Объемная зона обнаружения
- 2 Выбор дальности обнаружения положением печатной платы
- 3 Максимальная дальность зоны обнаружения — 12 м
- 4 Угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости — 90°
- 5 Антисаботажная зона



АСТРА-Z-3145

Извещатель точечный
электроконтактный
радиоканальный



- 1 Индивидуальная радиоканальная тревожная кнопка системы Астра-Зитадель (2,4 ГГц)
- 2 Вибросигнал при получении квитанции о доставке извещения до центрального ППКОП
- 3 Радиус действия радиоканала на открытой местности — не менее 50 м
- 4 Контроль разряда батареи (CR2430)
- 5 Силиконовый ремешок



ПДУ АСТРА-Y

Пульт дистанционного
управления



- 1 Кнопка тревожной сигнализации системы мониторинга Астра-Y (433 МГц)
- 2 Двусторонний радиоканал с квитированием
- 3 Индикация доставки сигнала до приемника
- 4 Радиус действия радиоканала на открытой местности — не менее 500 м
- 5 Контроль разряда батарей (CR2430, 2 шт.)

НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОВЕРЕННОГО КАЧЕСТВА



АСТРА-7 исп. РК

АСТРА-8 исп. РК

Извещатели охранные
объемные радиоканальные



- 1 Извещатели системы Астра-РИ-М (433 МГц)
- 2 Астра-7 исп. РК — оптико-электронный (ИК) Астра-8 исп. РК — совмещенный (ИК + звуковой (АК))
- 3 Потолочные, высота установки до 3,6 м
- 4 Диаметр зоны обнаружения ИК-канала — 9 м, дальность обнаружения АК-канала — 6 м
- 5 Измерение и передача значений температуры
- 6 Дальность радиоканала — до 300 м



АСТРА-5131 исп. Ш

Извещатель охранный
поверхностный оптико-
электронный радиоканальный



- 1 Извещатель системы Астра-РИ-М (433 МГц)
- 2 Поверхностная зона обнаружения, максимальная дальность — 5 м
- 3 Угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости — 12°, в вертикальной — 90°
- 4 Измерение и передача значений температуры
- 5 Выбор частотной литеры переключкой
- 6 Дальность радиоканала — до 300 м



АСТРА-3731

АСТРА-Z-3745

Извещатели
температурные
радиоканальные



- 1 Астра-3731 — извещатель системы Астра-РИ-М Астра-Z-3745 — извещатель системы Астра-Зитадель
- 2 Измерение и передача значений температуры по радиоканалу
- 3 Подключение внешнего датчика температуры
- 4 Диапазон измеряемых температур: встроенным датчиком — от -30°C до 55°C, внешним датчиком — от -55°C до 125°C
- 5 Дальность радиоканала — до 300 м